

Filtros de capas

C14



Sencillos y versátiles, trabajan en todo el mundo

El filtro C 14 de capas 40x40 de la nueva serie de ejecución sanitaria, resistente a presiones de ejercicio de hasta 5 bar, garantiza una limpidez absoluta del producto filtrado hasta alcanzar la esterilización.

Las capas filtradoras en efecto, en dependencia de su estructura, constituyen una barrera homogénea e impermeable no sólo a las micropartículas que provocan turbidez, sino también a las levaduras y bacterias.

Ideal para empresas pequeñas y medianas tiene las placas filtradoras con un perfil especial y flujo homogéneamente distribuido, realizadas en Moplen (PP) o bien en Noryl (PPO) y que pueden esterilizarse con vapor; los circuitos inox son rigurosamente sanitarios como toda la serie de accesorios a disposición.

El chasis de acero inoxidable, de línea sobria y compacta, está montado sobre ruedas y todo el aparato presenta una ejecución avanzada, según los estándares más modernos.

Modelo		2	4	6	8	10	12
Placas	n.	20	40	60	80	100	120
Capas	n.	21	41	61	81	101	121
Superficie filtrante	m ²	3,00	5,86	8,72	11,58	14,44	17,30
Caudal	hl/h	10/20	20/40	30/60	40/80	50/100	60/120
Dimensiones							
Largo	mt	1,50	1,80	2,20	2,60	3,00	3,40
Ancho	mt	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Alto	mt	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Peso neto	Kg	320	340	390	440	490	540