
## LLENADORA DE BAG IN BOX SEMIAUTOMÁTICA






	RBB
kg	95
bag/h	180-240*
lit	60
mm	1130
mm	970
mm	2100 - 1980
mm	850 - 1050
mm	1800 - 1780
kW	1
	bag/h lit mm mm mm mm mm









- Llenado en caliente y frío de bolsas de 3 litros hasta 20 litros.
- Posibilidad de llenado de bolsas con agujeros y válvulas de diferentes tamaños.
- Colocación manual de las bolsas en el espacio de llenado.
- Depósito para la estabilización del zumo y desaireación después de la pasteurización.
- Flotador dentro del depósito para la regulación del nivel de líquido (interruptor de nivel).
- Apertura automática de la bolsa extracción del tapón.
- Después de presionar Start, el llenado comienza automáticamente.
- Pre-aspiración al vacío de bolsas antes de llenado. Válvula de llenado con apertura neumática y cierre sin fugas.
- Cierre automático de la bolsa.
- Panel con pantalla táctil.
- Caudalímetro electromagnético.
- Repetibilidad de volúmenes con un error de ± 0,5%.
- Mesa de llenado ajustable bajo la válvula de llenado.
- La superficie de trabajo de la mesa está compuesta de varillas para facilitar su limpieza.
- Boquilla de lavado.
- Compresor de aire para funcionamiento de la válvula.
- Limpieza fácil de la llenadora, sin recovecos o lugares inaccesibles.
- Montada sobre ruedas pivotantes.



Llenado en caliente



Llenado en frio